

Redumax MiniFIX® noppenplaat



Vanaf 35 mm systeemdikte
inclusief gietdekvloer



Productomschrijving en toepassing

De Redumax MiniFIX® noppenplaat is dé oplossing voor snelle montage voor vloer-verwarmingslang met buisdiameter van 10-12mm. De noppenplaat kenmerkt zich door het unieke legpatroon waarbij naast axiaal ook diagonaal kan worden verlegd. De noppenplaat is zelfklevend en wordt direct geplaatst op het Redufloor contactgeluid isolerend membraan. De drukvaste eigenschappen van de MiniFIX® noppenplaat staan garant voor een goede weerstand tegen het belopen van de plaat gedurende de applicatie van leidingen en dekvloer. De noppenplaat heeft een uitgestanst oppervlakte voor een maximale opname in gegoten dekvloermortel. De plaat laat zich ook uitstekend toepassen in combinatie met gietdekvloeren.

De MiniFIX® noppenplaat kan worden toegepast binnen het gewaarborgde Redumax prestatiesysteem van onder prestatiegarantie uitgevoerde projecten onder RAPO*.

MiniFIX® noppenplaat en Contactgeluidreductie

Samen met het unieke, 8mm dikke Redufloor contactgeluid reducerende membraan is deze combinatie de dunste oplossing voor hoogwaardige zwevende dekvloeren.


Technische gegevens

De Redumax MiniFIX® noppenplaat bestaat uit een gestabiliseerde harde polystyreen folie zonder EPS drager.


Afmetingen plaat	105 x 65 cm
Werkend afmetingen	100 x 60 cm
Nuttig oppervlak	0,6 m ²
Overlap	5 cm
Dikte drager	1 mm
Dikte plaat incl. noppen	16 mm
Geschikte buisdiameter	10-12 mm
Buisafstand (minimum) Axiaal	50 mm
Buisafstand (minimum) Diagonaal	70/43 mm
Verbinding onderling	Clicksysteem
Isolatiewaarde	n.v.t.
Bouwstofklasse Folie DIN1402	B2
Kleur folie	zwart
Vochtbescherming folie volgens	DIN 18560

* E.a. afhankelijk van systeemopbouw, de massa van de dekvloer, vlakheid en massa van de draagvloerconstructie en uitvoering.

De dunste dekvloeroplossing met vloer-verwarming en contactgeluidsverbetering



Redumax MiniFIX® op 8mm Redufloor®



Redumax MiniFIX® met 360° axiale en diagonale fixatie.

Verpakking en bestelcode

Bestelcode	T 16651050
Minimum bestelhoeveelheid	1 doos
Aantal platen per doos (9.6 m ²)	16



Voorop in prestatie
door innovatie

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.



Redumax BV
De Flerstraat 4,
5473CC Heeswijk Dinther

+31 (0)413291306
Info@redumax.nl
Redumax.nl