



Productomschrijving en toepassing

Redufloor® is een hoogwaardig Contactgeluid isolerend membraan welke wordt toegepast in zwevende dekvloerconstructies. De mechanische eigenschappen van het product geven het product in de praktijk een grote weerstand tegen beschadiging bij applicatiewerkzaamheden van isolatie, vloerverwarming en dekvloer. De waterdichte eigenschappen maken extra afdekfolies overbodig. Redufloor® biedt hiermee een optimale uitgangspositie voor dekvloeren uitgevoerd met gegoten mortels. Door de geringe dikte is het product uitermate geschikt voor renovatieprojecten of projecten die een beperkte beschikbare hoogte kennen.

Redufloor® maakt onderdeel uit van het Redumax gewaarborgde prestatiesysteem van met prestatie-garantie uitgevoerde projecten onder RAPO. (Redumax Akoestische project ondersteuning).


Technische gegevens

Redufloor is een hoogwaardig contactgeluid isolerend membraan bestaande uit een non-woven polyether, een vloeistofdichte kern met geluidsreducerende additieven en een polypropyleen toplaag.

Breedte	100 cm
Lengte rol	10 meter
Overlap	5 cm
Dikte membraan	± 8 mm
Werkende breedte	95 cm
Gewicht M2	± 2,4 kg
Dynamische stijfheid UNI EN 29052-1	15 MN/m3
Dampdichtheid	100.000μ
CP-Klasse UNI EN 12431	CP2
ISO 717 Δ L _{lin} (dB)	+13dB


Verpakking en bestelcode

Bestelcode	R 81010
Minimum bestelhoeveelheid	1 Rol
Aantal rollen per pallet	16 rollen




Redumax Hybridesysteem

Redufloor + Redumax AkoestiTACK+Redumax Dilatatiesysteem, Redumax Kanstrook DUO en Redumax Tape.



Redumax MiniFIX® Systeem

Redufloor + Redumax miniFIX Noppenplaat +10-12mm slang Systeemhoogte vanaf 32mm*



Redumax DirectFIX® Systeem

Redufloor + Redumax DirectFIX Noppenplaat + 14-17mm slang Systeemhoogte vanaf 38mm*

* E.a. afhankelijk van systeemopbouw, de massa van de dekvloer, vlakheid ondergrond* en massa van de draagvloerconstructie en bij hybride uitvoering dikte van de AkoestiTACK.



Voorop in prestatie
door innovatie

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.